

Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité de 428L



Informations produit

- › Chariot avec perforations \varnothing 10mm
- › Capacité 428L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc

Avantages




✦ **4 roues ø 125 mm (BA,1380)**

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



✦ **Alliage léger (BA,1380)**

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



✦ **Avec perforations**

Parois nervurées avec perforations



✦ **Rebords arrondis (BA,1380)**

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Composition | Alliage léger traité par oxydation anodique |
| Roues (mm) | 125 |
| Disposition roues | 1+2+1 |
| Capacité | 428 |
| Modèle | Chariot de manutention lavage-séchage |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) (mm) | 920x680x685 |
| Poids net (kg) | 19.5 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 950x710x875 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 970x730x895 |
| Poids brut (kg) | 21.5 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

